



Quadro-Sicura® Bauherrenpaket

Split-Wärmepumpe

FÜR GEBÄUDE MIT KELLER

Perfekte Abdichtung von Kältemittelleitungen für Split-Wärmepumpen!



ANWENDUNG

Hauseinführung von Kältemittelleitungen

Einsatz: Bohrungen in den gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E (Schwarze Wanne) und WU-Betonkernbohrungen (Weiße Wanne)

PRODUKTVORTEILE

- gas- und druckwasserdicht
- Hülsrohr bietet Anschlussmöglichkeit von starren bzw. flexiblen Mantelrohren/Leerrohren DN 110
- ideal zur Abdichtung auf vorhandenen Bitumendickbeschichtungen
- auch bei gängigen Hohlsteinen ohne Verfüllung einsetzbar
- kurze Montagezeiten
- geeignet für Einbauten im Bestand
- Dichtungseinsatz ist nachträglich um die vorhandenen Kältemittelleitungen zu montieren
- mit Schnellverschluss, für den sicheren und unverrückbaren Verschluss

KOMPONENTEN / LIEFERUMFANG

1x Quadro-Secura® Quick/H

Hauseinführung mit Injektionssystem
Hülrohr DN100 für Wandstärken von 200-600 mm




25 Jahre
Garantie



1x Curaflex Nova® Uno/M/Z

Dichtungseinsatz mit austauschbaren
Zwiebelschnitteinsätzen
DN 100 für Kältemittelleitungen und Kabel

25 Jahre
Garantie



ZUBEHÖR – OPTIONAL

- Fixierlaschen
- ITL-Muttern-Set

ZUBEHÖR – ERFORDERLICH

- 2K-Kartuschenpistole

Quadro-Secura® Bauherrenpaket Split- Wärmepumpe für Gebäude ohne Keller	Kabel-AD [mm]	Rohr-AD [Zoll]	Artikelnummer
	2 x 6-15	1/4 + 1/2	2630 110 028 90
	2 x 6-15	3/8 + 5/8	2630 110 027 90
	2 x 6-15	1/4 + 5/8	2630 110 029 90

Preise ohne Armaturen und Leitungen.